

**Распашные двери для холодильных камер  
с температурой выше 0 °С  
серия 540 TN**



**Только стандартное исполнение:**

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003.
- Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 68 мм.
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия.
- Термосварная рама из ПВХ.
- Стойка рамы из ПВХ.
- Пороги тип S/3 или S/2

**Опции:**

**Закрывание:**

- Нажимная ручка МТН
- Замок антипаника с ручкой
- Замок антипаника с ручкой-рычагом
- Доводчики

**Защита двери (макс. высота 900 мм):**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

**Смотровое окно:**

- Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с уплотняющей прокладкой
- Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной формы 400 x 600 мм, с закругленными углами и уплотняющей прокладкой

**Панели:**

- Монтажные панели толщиной до 120 мм
- Монтажные панели толщиной до 150 мм

**Усиленный каркас с защитным покрытием:**

- Рама из оцинкованного металла, покрытого пластиком - алюминиевый подрамник
- Рама из нержавеющей стали - подрамник из нержавеющей стали

**Пороги:**

- S/1 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из нержавеющей стали
- S/2 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из алюминия
- S/5 - порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью

**Окраска полотна двери:**

- Не стандартный цвет



# Типовые размеры дверей

