

Откатные двери для холодильных камер с температурой выше 0 °С серия 480 ST



Стандартное исполнение:

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 68 мм
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия
- Подвес и направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Без порога (S/3) - нижняя направляющая под полом

Нержавеющая сталь:

- Полотно двери изготовлено и обшито профилем из нержавеющей стали. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 68 мм
- Подвес дверей из нержавеющей стали, верхние направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Из нержавеющей стали: нижняя направляющая, усиленная рама и подрамник
- Без порога (S/3) - нижняя направляющая под полом

Опции

Закрывание:

- Блокировка МТН арт. 94

Защита двери (макс. высота 900 мм):

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

Смотровое окно:

- Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с уплотняющей прокладкой
- Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной формы 400 x 600 мм, с закругленными углами и уплотняющей прокладкой

Окраска полотна двери:

- Не стандартный цвет



