

**Откатные двери для холодильных камер  
с температурой выше - 15 °С  
серия 480 TN**



**Стандартное исполнение:**

- Дверные полотна изготовлены из листовой оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 92 мм
- Полотно дверей обшито профилем из алюминия
- Подвес и направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Пороги тип S/3 или S/2

**Нержавеющая сталь:**

- Полотно двери изготовлено и обшито профилем из нержавеющей стали. Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной 92 мм
- Подвес дверей из нержавеющей стали, верхние направляющие дверей из алюминия, закрытые алюминиевым профилем.
- Шкивы и колеса из армированного стекловолокна
- Из нержавеющей стали: нижняя направляющая, усиленная рама и подрамник
- Пороги тип S/3 или S/2

**Опции**

**Закрывание:**

- Блокировка МТН арт. 94

**Защита двери (макс. высота 900 мм):**

- Нержавеющая сталь AISI 304
- Белый полиэтилен

**Смотровое окно:**

- Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с уплотняющей прокладкой
- Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной формы 400 x 600 мм, с закругленными углами и уплотняющей прокладкой

**Панели:**

- Монтажные панели толщиной до 120 мм
- Монтажные панели толщиной до 150 мм

Проем 400 x 400 мм для подвесного пути, высотой до 1500 мм (или до 2000 мм)

**Усиленный каркас с защитным покрытием:**

- Рама из оцинкованного металла, покрытого пластиком - алюминиевый подрамник
- Рама из нержавеющей стали - подрамник из нержавеющей стали

**Пороги:**

- S/2 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из алюминия
- S/5 - порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью

**Дополнительный ТЭН в полотне двери**

Полотно ворот из двух створок

Разборная рама

Комплект автоматики

Окраска полотна двери

- Не стандартный цвет





